

eltex
eletrodos





ELETRODO COMBINADO UNIVERSAL DE VIDRO

Eletrodo combinado de vidro para uso universal

Recarregável

Encaixe tipo BNC

Solução de referência KCl 3M

Para uso nas mais diversas aplicações de laboratórios e indústrias

Compatível com pHmetros de quaisquer marcas existentes no mercado

Faixa de Trabalho: 0 - 14 pH

Faixa de Temperatura: 0 a 60°C

Resistência interna: $\leq 250M\Omega$ (25°C)

Dimensões: 139mm comprimento x 12mm diâmetro

Modelo G65-1R



ELETRODO COMBINADO UNIVERSAL DE PLÁSTICO

Eletrodo combinado de plástico para uso universal

Selado (não-recarregável)

Encaixe tipo BNC

Solução de referência KCl 3M

Para uso nas mais diversas aplicações de laboratórios e indústrias

Compatível com pHmetros de quaisquer marcas existentes no mercado

Faixa de Trabalho: 0 - 14 pH

Faixa de Temperatura: 0 a 60°C

Resistência interna: $\leq 250M\Omega$ (25°C)

Dimensões: 139mm comprimento x 12mm diâmetro

Modelo P20-1S



SUPORTE PARA ELETRODO

Suporte para eletrodo com braço articulado.

Com capacidade para 4 eletrodos (12mm de Ø) e 1 sonda de temperatura (12mm de Ø).

Base estável ($\pm 380g$).

Haste flexível com duas presilhas para fixação dos cabos dos eletrodos.

Base fabricada em metal e haste em plástico ABS anticorrosivo.

Para uso com todos os tipos de pHmetros existentes no mercado.

Giratório em 360°.

Dimensões: 319mm altura total x 120mm diâmetro da base

Modelo STAND